



Veiligheidsinformatieblad

Dow Benelux B.V.

Veiligheidsinformatieblad volgens Reg. (EG) Nr. 453/2010

Productnaam: FROTH PAK(TM) MINI Polyol

Herzien: 2012/05/14

Print datum: 08 Mar 2013

Dow Benelux B.V. moedigt u aan het volledige Veiligheidsinformatieblad (VIB) te lezen, omdat het belangrijke informatie bevat. Wij verwachten dat u de voorzorgsmaatregelen vermeld in het VIB zal volgen, behalve wanneer de specifieke omstandigheden waarin u dit product gebruikt andere geschikte maatregelen vereisen.

Sectie 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1.1 Productidentificaties

Productnaam

FROTH PAK™ MINI Polyol

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Bestaddeel voor productie van polyurethaan.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Dow Benelux B.V.
Herbert H.Dowweg 5
4530 AA Terneuzen
Netherlands

Klanten informatie nummer

+31 115 67 2626

SDSQuestion@dow.com

1.4 TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN

24-u. tel. nummer voor noodgevallen:

31-(0)115 694982

Lokaal contact voor noodgevallen:

00 31 115 69 4982

Sectie 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

Xn

R22

Schadelijk bij opname door de mond.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering volgens de EG-Richtlijnen

Gevaarsymbool:

Xn - Schadelijk

®(TM)*Handelsmerk

R - zinnen:

R22 - Schadelijk bij opname door de mond.

S - zinnen:

S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

S23 - Damp/spuitnevel niet inademen.

S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S51 - Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Bevat: Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

2.3 Andere gevaren

Geen gegevens beschikbaar.

Sectie 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.2 Mengsel**

Dit product is een mengsel.

CAS-Nr. / EG-Nr. / Index	REACH Nummer	Hoeveelheid	Bestanddeel	Classificatie VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008
CAS-Nr. 811-97-2 EG-Nr. 212-377-0	—	15,0 - 30,0 %	1,1,1,2-Tetrafluorethaan#	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. Vertrouwelijk EG-Nr. polymeer	—	15,0 - 30,0 %	Polyether polyol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 13674-84-5 EG-Nr. 237-158-7	—	15,0 - < 25,0 %	Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat	Acute Tox., 4, H302
CAS-Nr. Vertrouwelijk EG-Nr. Polymeer	—	10,0 - < 20,0 %	Polyester polyol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 25322-69-4 EG-Nr. Polymeer	—	5,0 - < 10,0 %	Polypropyleenglycol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 111-46-6 EG-Nr. 203-872-2 Index 603-140-00-6	—	2,5 - < 5,0 %	2,2'-Oxydiethanol	Acute Tox., 4, H302 STOT RE, 2, H373
CAS-Nr. 3164-85-0	—	1,0 - < 2,5 %	Kalium-2-ethylhexanoaat	Eye cor/irr, 2, H319

EG-Nr.
221-625-7

CAS-Nr. — 1,0 - < 2,5 Triethylfosfaat Acute Tox., 4, H302
78-40-0 %
EG-Nr.
201-114-5
Index
015-013-00-7

CAS-Nr. / EG-Nr. / Index	Hoeveelheid	Bestanddeel	Classificatie 67/548/EEG
CAS-Nr. 811-97-2 EG-Nr. 212-377-0	15,0 - 30,0 %	1,1,1,2-Tetrafluorethaan#	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. Vertrouwelijk EG-Nr. polymeer	15,0 - 30,0 %	Polyether polyol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 13674-84-5 EG-Nr. 237-158-7	15,0 - < 25,0 %	Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat	Xn: R22
CAS-Nr. Vertrouwelijk EG-Nr. Polymeer	10,0 - < 20,0 %	Polyester polyol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 25322-69-4 EG-Nr. Polymeer	5,0 - < 10,0 %	Polypropyleenglycol##	Niet geclassificeerd
CAS-Nr. 111-46-6 EG-Nr. 203-872-2 Index 603-140-00-6	2,5 - < 5,0 %	2,2'-Oxydiethanol	Xn: R22
CAS-Nr. 3164-85-0 EG-Nr. 221-625-7	1,0 - < 2,5 %	Kalium-2-ethylhexanoaat	Xi: R36
CAS-Nr. 78-40-0 EG-Nr. 201-114-5 Index 015-013-00-7	1,0 - < 2,5 %	Triethylfosfaat	Xn: R22

Stof(fen) met een blootstellingsgrens op het werk

Vrijwillig bekendgemaakte bestanddelen.

Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

Zie Sectie 16 voor de volledige tekst van R-zinnen.

Sectie 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: EHBO'ers zouden zorg moeten besteden aan zelfbescherming en de aanbevolen beschermkledij gebruiken (handschoenen bestand tegen chemicaliën, bescherming tegen spatten). Indien er een blootstellingsrisico is, raadpleeg dan sectie 8 voor specifieke persoonlijke beschermingsuitrusting.

Inademen: Patiënt naar de frisse lucht vervoeren. Bij ademstilstand kunstmatige beademing toepassen, in geval van mond-aan-mond beademing, gebruik beschermingsmiddelen voor de persoon die eerste hulp toedient (zakmasker, etc.). Bij moeilijke ademhaling zou zuurstof door gekwalificeerd personeel toegediend moeten worden. Raadpleeg een arts of breng de patiënt naar een ziekenhuis.

Huidcontact: Huid met veel water afspoelen.

Contact met de ogen: De ogen grondig spoelen met water gedurende meerdere minuten. Contactlenzen na de eerste 1-2 minuten verwijderen en verder spoelen gedurende enkele minuten. Indien effecten optreden, een arts raadplegen, bij voorkeur een oogarts.

Inslikken: Bij inslikken, medische hulp inroepen. Geen braken opwekken behalve op medisch advies.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Afgezien van de informatie, beschreven onder "Eerstehulpmaatregelen" (zie boven) en indicatie van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling (zie onder), worden geen bijkomende symptomen en effecten verwacht.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Gebaseerd op structurele analogie en klinische gegevens, zou deze stof een intoxicatiemechanisme kunnen hebben overeenkomstig met dat van ethyleenglycol. Op grond hiervan kan een behandeling zoals die bij ethyleenglycol intoxicatie zijn voordeel hebben. In gevallen, waarbij hoeveelheden groter dan ca. 0.5 dl zijn ingenomen, het gebruik van ethanol en hemodialyse bij de behandeling in overweging nemen. Raadpleeg standaard literatuur voor bijzonderheden van behandeling. Wanneer ethanol wordt gebruikt zal een therapeutisch effectieve bloedconcentratie tussen 100-150 mg/dl kunnen worden bereikt door een initiële hoge dosering gevolgd door een continue intraveneus infuus. De beschikbare literatuur raadplegen om de details van de behandeling te bekomen. 4-methyl pyrazool, nu beschikbaar als fomepizool (Antizol®), is een doeltreffende antagonist van alcohol dehydrogenase en zou gebruikt moeten worden in de behandeling van ethyleenglycol-, diethyleenglycol-, triethyleenglycol-, ethyleenglycolbutylether-, of methanolvergiftiging, indien beschikbaar. Protocol voor fomepizool (Brent J. et al., New Eng J Med, Feb 8, 2001 344:6, p. 424-9): starten met een dosis van 15 mg/kg intraveneus, gevolgd door een dosering met tabletten van 10 mg/kg per 12 uur; na 48 uur de dosering verhogen tot 15 mg/kg om de 12 uur. Ga door met fomepizool totdat methanol, ethyleenglycol, diethyleenglycol of triethyleenglycol niet meer te detecteren zijn. Tekenen en symptomen van vergiftiging omvatten anion gap metabole acidose, depressie van het centrale zenuwstelsel, beschadiging van de nierbuisjes en, in een later stadium, verwickelingen op het niveau van de hersenzenuw. Ademhalingsaandoeningen, zoals longoedeem, kunnen vertraagd optreden. Personen die overmatig worden blootgesteld zouden 24-48 uur moeten worden geobserveerd op symptomen van benauwdheid. In geval van ernstige vergiftiging, een ademhalingshulp met mechanische ventilatie en positieve- en uitademingsdruk kan nodig zijn. Zorg voor goede ventilatie en zuurstoftoediening voor de patiënt. Als maagspoeling wordt uitgevoerd, wordt scopie van de ademhalingsorganen en/of de slokdarm aanbevolen. Het gevaar van aspiratie moet worden afgewogen tegen de toxiciteit bij het overwegen van maagspoeling. Dit product inhibeert de cholinesterase. Symptomatisch behandelen. In geval van ernstige acute vergiftiging, gebruik het tegengif onmiddellijk nadat de luchtwegen vrijgemaakt zijn en de ademhaling is hersteld. Atropine, per intraveneuze toediening, is het geprefereerde tegengif. Oximen zoals 2PA M/protopam kunnen in een vroeg stadium therapeutisch werken; echter alleen gebruiken in combinatie met atropine. Tracht het aanval te controleren door intraveneuze toediening van 5-10 mg diazepam (volwassenen) over 2-3 minuten. Herhaal indien nodig om de 5-10 minuten. Controleer hypotensie, ademhalingsdepressie en of het nodig is de patiënt te intuberen. Neem een tweede middel in overweging indien het aanval blijft aanhouden na 30 mg. Indien de aanvallen aanhouden of terugkomen, 600-1200 mg fenobarbital intraveneus toedienen (volwassenen), verdund in 60 ml 0.9% zoutoplossing, gegeven aan 25-50 mg/minuut. Evalueer hypoxie, dysritmie, stoornissen op niveau van elektrolyten, hypoglycemie (volwassenen met 100 mg dextrose intraveneus behandelen). In geval van blootstelling kunnen cholinesterase tests op plasma en rode bloedcellen de grootte van de blootstelling aanduiden (basis gegevens zijn nuttig). Blootstelling kan de gevoeligheid van het myocard (hartspierweefsel) vergroten.

Dien geen sympathomimetische geneesmiddelen, zoals epinephrine, toe, tenzij absoluut noodzakelijk. De behandeling van blootstelling zou rekening moeten houden met de symptomen en de klinische toestand van de patiënt.

Sectie 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Brandblusmiddelen

Waternevel of dunne sproeistraal. Bluspoeder. CO2 brandblussers. Schuim. Indien beschikbaar wordt de voorkeur gegeven aan alcoholbestendig schuim (ATC type). "General purpose" synthetische schuimsoorten (inclusief AFFF) of proteïneschuim kunnen functioneren, maar veel minder effectief.

Te vermijden blusmiddelen: Gebruik geen directe waterstraal. Kan het vuur verspreiden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Schadelijke verbrandingsproducten: Bij brand kan de rook het originele product bevatten alsmede verbrandingsproducten met variërende samenstelling die toxisch en/of irriterend kunnen zijn. Tot de gevaarlijke nevenproducten bij verbranding kunnen o.a. behoren: Koolmonoxide. Kooldioxide. Waterstof-halides.

Ongebruikelijke brand- en explosiegevaaren: Tijdens brand kan door gasontwikkeling de container openscheuren. Blaasmiddel verdampt snel bij kamertemperatuur. Hevige stoomontwikkeling of eruptie kan ontstaan door water direct in hete vloeistof te laten stromen.

5.3 Advies voor brandweertaken

Brandbestrijdingsmaatregelen: Houd mensen weg. Isoleer de zone waar het brandt en sta geen onnodige entree toe. Gebruik waternevel om vaten die aan brand zijn blootgesteld en het bij de brand betrokken gebied te koelen, totdat het vuur geblust is en het gevaar van herontsteking is geweken. Bestrijd het vuur van een beschermde plaats of op veilige afstand. Overweeg het gebruik van onbemande waterkanonnen. Verwijder onmiddellijk al het personeel uit het gebied bij het afgaan van de veiligheidsklep of verkleuring van de container. Geen directe waterstraal gebruiken. Dit kan de brand verspreiden. Container weghalen van de brandzone, indien dit zonder gevaar gedaan kan worden. Brandende vloeistoffen mogen met stromend water verwijderd worden om personeel te beschermen en schade aan eigendommen te minimaliseren. Voorkom, indien mogelijk, het wegvloeien van bluswater. Bluswater, dat is weggevoerd, kan schade aan het milieu veroorzaken. Raadpleeg de secties "Maatregelen bij accidenteel vrijkomen" en "Ecologische informatie" van dit Veiligheidsinformatieblad.

Speciale beschermende apparatuur voor brandweer: Draag adembescherming m.b.v. draagbare perslucht (type: overdruk) en beschermende brandweerkleding, inclusief helm, jas, broek, laarzen en handschoenen. Vermijd contact met het product gedurende de brandbestrijding. Draag, wanneer contact waarschijnlijk is, een chemicaliënpak voor brandbestrijding met een autonoom ademhalingstoestel. Indien niet beschikbaar, draag een chemicaliënpak met een autonoom ademhalingstoestel en bestrijd de brand vanop afstand. Voor beschermingsmiddelen tijdens opruimwerkzaamheden na een brand wordt verwezen naar de relevante rubrieken in dit veiligheidsinformatieblad.

Sectie 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures: Het gebied afsluiten. Laat enkel het nodige en voldoende beschermd personeel in het gebied. Houd het personeel buiten ingesloten of slecht geventileerde ruimten. Gemorst product kan een slipgevaar veroorzaken. Ventileer de ruimte waar gelekt of gemorst is. Zie Sectie 7, Hantering, voor bijkomende voorzorgsmaatregelen. Gebruik de juiste beschermingsmiddelen. Voor additionele informatie, zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Vermijd dat het product in de grond, in sloten, riolen, waterwegen en/of grondwater terechtkomt. Zie Sectie 12, Ecologische Informatie.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Gemorst product indammen indien mogelijk. Absorberen met materialen zoals: Aarde. Zand. Verzamel in geschikte vaten voorzien van goede

etiketten. Het gebied waar de morsing is gebeurd met water spoelen. Voor bijkomende informatie, zie sectie 13, Instructies voor verwijdering.

Sectie 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Algemeen handelen: Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Vermijd inademing van de dampen. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Dit product is hygroscopisch. Zie sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming.

Andere maatregelen: Morsingen van deze organische vloeistof op hete vezelachtige isolatiematerialen kunnen leiden tot verlaging van de zelfontbrandingstemperatuur, mogelijk resulterend in spontane ontbranding.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

Opslaan in een droge ruimte. Vermijd langdurige blootstelling aan warmte en lucht. Tegen luchtvochtigheid beschermen. Zie sectie 10 voor meer specifieke informatie.

Opslagtijd:

12 Mnd.

Opslagtemperatuur:

5 - 30 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Raadpleeg het technische gegevensblad van dit product voor meer informatie.

Sectie 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Blootstellingslimieten

Bestanddeel	Lijst	Type	Waarde
1,1,1,2-Tetrafluorethaan	MAC	MAC TGG	4.200 mg/m ³ 1.000 ppm
	AIHA WEEL	MAC 8u.	4.240 mg/m ³ 1.000 ppm
2,2'-Oxydiethanol	AIHA WEEL	MAC 8u.	10 mg/m ³
Triethylfosfaat	AIHA WEEL	MAC 8u.	7,45 mg/m ³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/van het gezicht: Draag een zonnebril. Veiligheidsbrillen zouden overeenkomend moeten zijn met EN 166 of gelijkwaardig.

Huidbescherming: Draag schone lichaamsbedekkende kleding met lange mouwen.

Handbescherming: Gebruik voor deze stof niet doordringbare handschoenen, als aanhoudend of regelmatig herhalend contact kan voorkomen. Gebruik chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN374: handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen. Voorbeelden van te verkiezen handschoenmaterialen die een barrière vormen: Gechloreerde polyethyleen Polyethyleen. Ethyl vinyl alcohol laminaat ("EVAL"). Polyvinylalcohol ("PVA"). Styreen/butadien rubber Viton. Voorbeelden van aanvaardbare handschoenmaterialen die een barrière vormen omvatten: Butylrubber Natuurrubber (latex). Polyvinylchloride ("PVC" of "vinyl"). Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden handschoenen met een beschermingsklasse 4 of hoger (doorbraaktijd groter dan 120 minuten volgens EN 374) aanbevolen. Wanneer enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden handschoenen met een beschermingsklasse

1 of hoger (doorbraaktijd groter dan 10 minuten volgens EN 374) aanbevolen. AANDACHT: De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden met alle andere relevante factoren op de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming), mogelijke lichamelijke reacties op de handschoenenmateriaal, en de instructies/specificaties van de handschoenenleverancier.

Adembescherming: Een adembescherming zou moeten gedragen worden wanneer het risico bestaat dat de blootstellingslimieten worden overschreden. Indien er geen blootstellingslimieten of -richtlijnen bestaan, gebruik een goedgekeurd ademhalingstoestel. Wanneer adembescherming vereist is, gebruik dan een goedgekeurde adembescherming met verse luchtvoorziening (type: overdruk) of een goedgekeurde adembescherming met verse luchtvoorziening (type: overdruk) en extra luchtvoorziening. Gebruik in noodgevallen een goedgekeurd persluchtademhalingstoestel (type: overdruk). Gebruik in besloten of slecht geventileerde ruimten goedgekeurde adembescherming met verse luchtvoorziening (type: overdruk).

Inslikken: Betracht goede persoonlijke hygiëne. Niet eten of voedsel bewaren op de werkplek. Was de handen voor het roken of eten.

Technische maatregelen

Ventilatie: Technische maatregelen toepassen om de concentraties in de lucht beneden de blootstellingslimieten/-richtlijnen te houden. Indien er geen blootstellingslimieten zijn, gebruik enkel in gesloten systemen of met lokale afzuiging. Afzuigsystemen zouden ontworpen moeten worden, om lucht weg te trekken van de bron van dampen/aërosol-productie en van de mensen die op deze plaatsen werken. Dodelijke concentraties kunnen voorkomen in ruimten met slechte ventilatie.

Sectie 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Geurdrempel	Geen testgegevens beschikbaar
pH:	Niet van toepassing
Smeltpunt	Geen testgegevens beschikbaar
Vriespunt	Geen testgegevens beschikbaar
Kookpunt (760 mmHg)	Niet van toepassing.
Vlampunt (gesloten vat)	Geen testgegevens beschikbaar
Verdampingsnelheid (Butylacetaat = 1)	Geen testgegevens beschikbaar
Brandbaarheid (vaste stof, gas)	Niet van toepassing op vloeistoffen
Brandbaarheidsgrenzen in de lucht	Onderste: Geen testgegevens beschikbaar Bovenste: Geen testgegevens beschikbaar
Dampdruk:	De verpakking staat onder druk.
Dampdichtheid (lucht = 1):	Geen testgegevens beschikbaar
Specifieke dichtheid (H₂O = 1)	1,1 - 1,2 25 °C/25 °C <i>Gegevens van de leverancier</i>
Oplosbaarheid in water (gewichtsbasis)	Gedeeltelijk mengbaar
Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow)	Geen gegevens beschikbaar voor dit product. Zie sectie 12 voor gegevens over individuele bestanddelen.
Zelfontbrandingstemp.:	Geen testgegevens beschikbaar
Ontledingstemp	Geen testgegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit	Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Neen

9.2 Overige informatie

Moleculair gewicht

Niet van toepassing

Sectie 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. Zie Sectie 7, Opslag.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Polymerisatie zal niet spontaan gebeuren.

10.4 Te vermijden condities: Product kan oxyderen bij verhoogde temperaturen. Verhoogde temperaturen kunnen opbouw van druk veroorzaken in afgesloten containers; dit wordt veroorzaakt door uitzettende stoffen. Gasvorming gedurende ontleding kan leiden tot drukopbouw in gesloten systemen.

10.5 Niet compatibele materialen: Contact met oxiderende stoffen vermijden. Vermijd contact met: Sterke zuren. Sterke basen. Vermijd onbedoeld contact met isocyanaten. De reactie tussen polyols en isocyanaten genereert hitte.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

De ontledingsproducten hangen af van de temperatuur, luchttoevoer en de aanwezigheid van andere stoffen. Ontledingsproducten kunnen - onder andere - de volgende omvatten: Kooldioxide. Alcoholen. Ethers. Koolwaterstoffen. Waterstof-halides. Ketonen. Polymeer fragmenten.

Sectie 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit.

Inslikken

De orale toxiciteit is laag. Kleine hoeveelheden, ingeslikt samenhangend met het normale hanteren, zullen waarschijnlijk geen schade veroorzaken. Inslikken van grotere hoeveelheden kan schade tot gevolg hebben. Tekens en symptomen van een overmatige blootstelling kunnen het volgende omvatten: Kan tranenvloed veroorzaken. Speekselvloed. Stuipen. Bevingen. Verhoogde activiteit (hyperactiviteit).

De orale LD50 van een enkelvoudige dosis is niet bepaald. geschat LD50, rat > 2.000 mg/kg

Dermaal

Langdurig contact met de huid zal waarschijnlijk niet resulteren in de opname van schadelijke hoeveelheden.

De dermale LD50 is niet bepaald. geschat LD50, konijn > 2.000 mg/kg

Inademen

Een langdurige bovenmatige blootstelling kan schadelijke effecten veroorzaken. In besloten of slecht geventileerde ruimten kunnen dampen gemakkelijk in concentratie stijgen en kunnen bewusteloosheid en de dood tot gevolg hebben wegens gebrek aan zuurstof. Kan een irritatie van de ademhalingswegen en een depressie van het centrale zenuwstelsel teweegbrengen. Bovenmatige blootstelling kan de gevoeligheid voor epinephrine en de cardiale irritabiliteit (onregelmatige hartslag) verhogen. Symptomen van bovenmatige blootstelling kunnen anesthetische of narcotische effecten zijn; duizeligheid en slaperigheid kunnen waargenomen worden.

Oogbeschadiging/oogirritatie

Kan matige oogirritatie veroorzaken. Kan lichte hoornvliesbeschadiging veroorzaken.

Corrosie/irritatie van de huid

Langdurig contact kan lichte huidirritatie met lokale roodheid veroorzaken.

Toxiciteit van herhaalde dosis

Bevat bestanddelen waarvan werd gerapporteerd dat ze bij de mens effecten op de volgende organen veroorzaken: Nier. Maag/darm kanaal. Bevat een bestanddeel waarvan beschreven werd dat het een zwakke inhibitor is van de cholinesterase van het organofosfaat type. Bovenmatige blootstelling kan een cholinesterase inhibitie van het organofosfaat type teweegbrengen. De volgende kunnen

tekens en symptomen zijn van een overmatige blootstelling: hoofdpijn, duizeligheid, gebrek aan coordinatie, spiertrekking, beven, misselijkheid, krampen in de onderbuik, diarree, zweten, pupillen zoals speldepunten, troebel zicht, kwijlen, tranen, een beklemmend gevoel in de borst, overmatig urineren, stuip trekkingen. Bevat bestanddelen waarvan werd gerapporteerd dat ze bij dieren effecten op de volgende organen veroorzaken: Lever.

Chronische toxiciteit en carcinogeniteit

Geen relevante data gevonden.

Ontwikkelingstoxiciteit

Voor de geteste componenten: Is bij proefdieren toxisch geweest voor de foetus bij doseringen die toxisch voor de moeder waren. Bij hoge doses die toxisch waren voor de moederdieren heeft diethyleenglycol foetale toxiciteit en enkele geboortefwijkingen veroorzaakt. Andere dierstudies hebben geen geboortefwijkingen aangetoond, zelfs bij veel hogere doses die ernstige toxiciteit veroorzaakten bij de moederdieren.

Reproductiviteitstoxiciteit

Geen relevante data gevonden.

Genetische toxicologie

De resultaten van genetische toxiciteitsstudies met de geteste bestanddelen waren overwegend negatief. Voor de geteste componenten: Genetische toxiciteitsstudies op dieren waren overwegend negatief.

Toxicologie van de bestanddelen - 1,1,1,2-Tetrafluorethaan

Inademen	LC50, 4 h, rat > 500.000 ppm
----------	------------------------------

Toxicologie van de bestanddelen - Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

Inademen	LC50, 4 h, aërosol, rat > 7 mg/l
----------	----------------------------------

Toxicologie van de bestanddelen - Diethyleenglycol

Inademen	LC50, 4 h, aërosol, rat > 4,6 mg/l
----------	------------------------------------

Inademen	De LC50-waarde is hoger dan de Hoogste Bereikbare Concentratie (MAC). Bij deze concentratie zijn er geen sterfgevallen waargenomen.
----------	---

Toxicologie van de bestanddelen - Triethylfosfaat

Inademen	LC50, 6 h, aërosol, rat > 2,05 mg/l
----------	-------------------------------------

Sectie 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Gegevens voor de bestanddelen: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan

|| Materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 zijn groter dan 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

Acute en verlengde vistoxiciteit

|| LC50, *Oncorhynchus mykiss* (regenboogforel), statische test, 96 h: 450 mg/l

Aquatisch ongewervelde acute toxiciteit

|| EC50, *Daphnia magna* (grote watervlo), 48 h, immobilisatie: 980 mg/l

Gegevens voor de bestanddelen: Polyether polyol

|| Voor gelijkaardige stof(fen) Materiaal is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor waterorganismen.

Gegevens voor de bestanddelen: Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

|| Materiaal is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor waterorganismen.

Acute en verlengde vistoxiciteit

|| LC50, *Lepomis macrochirus* (Zonnebaars), statische test, 96 h: 84 mg/l

Aquatisch ongewervelde acute toxiciteit

|| EC50, *Daphnia magna* (grote watervlo), 48 h, immobilisatie: 131 mg/l

Toxiciteit voor aquatische planten

|| ErC50, *Pseudokirchneriella subcapitata* (groene algen), statische test, Groeiremming, 96 h: 82 mg/l

Toxiciteit voor micro organismen

|| EC50, OECD 209 Test; actief slib, Ademhalingsremming, 3 h: 784 mg/l

Waarde voor aquatisch ongewervelde acute toxiciteit

|| Daphnia magna (grote watervlo), semi-statische test, 21 d, aantal nakomelingen, NOEC: 32 mg/l

Gegevens voor de bestanddelen: **Polyester polyol**

|| Voor gelijkaardige stof(fen) Materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 zijn groter dan 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

Gegevens voor de bestanddelen: **Polypropyleenglycol**

|| Voor deze groep van producten: Materiaal is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor waterorganismen.

Gegevens voor de bestanddelen: **2,2'-Oxydiethanol**

|| Materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 zijn groter dan 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

Acute en verlengde vistoxiciteit

|| LC50, Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling), doorstroomtest, 96 h: 75.200 mg/l

Toxiciteit voor micro organismen

|| EC50, OECD 209 Test; actief slib, 3 h: > 1.000 mg/l

Gegevens voor de bestanddelen: **Kalium-2-ethylhexanoaat**

|| Gebaseerd op de informatie voor een gelijkaardig product: Stof is schadelijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50 liggen tussen 10 en 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

Gegevens voor de bestanddelen: **Triethylfosfaat**

|| Materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk voor waterorganismen (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50 zijn groter dan 100 mg/L voor de meest gevoelige soorten).

Acute en verlengde vistoxiciteit

|| LC50, Leuciscus idus (Goudwinde), statische test, 48 h: 2.140 mg/l

Aquatisch ongewervelde acute toxiciteit

|| EC50, Daphnia magna (grote watervlo), statische test, 48 h, immobilisatie: 350 mg/l

Toxiciteit voor aquatische planten

|| EC50, Desmodesmus subspicatus (groene algen), Groeiremming, 72 h: 900 mg/l

Toxiciteit voor micro organismen

|| EC50, OECD 209 Test; actief slib, Ademhalingsremming, 30 min: > 2.985 mg/l

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid.Gegevens voor de bestanddelen: **1,1,1,2-Tetrafluorethaan**

|| De verwachting is dat het materiaal erg langzaam afbreekt (in het milieu). Kwam niet door de OECD/EU test voor snelle biologische afbraak.

OECD Biologische afbreekbaarheidstesten:

Biologische afbreekbaarheid	Blootstellings- tijd	Methode	Tijdsinterval per 10 dagen
4 %	28 d	OECD test 301D	Niet geslaagd

Gegevens voor de bestanddelen: **Polyether polyol**

|| Het wordt verwacht dat de meeste polyolen slechts traag worden afgebroken in het milieu.

Gegevens voor de bestanddelen: **Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat**

|| De verwachting is dat het materiaal erg langzaam afbreekt (in het milieu). Kwam niet door de OECD/EU test voor snelle biologische afbraak.

OECD Biologische afbreekbaarheidstesten:

Biologische afbreekbaarheid	Blootstellings- tijd	Methode	Tijdsinterval per 10 dagen
14 %	28 d	OECD test 301 ^E	Niet geslaagd
95 %	64 d	OECD test 302A	Niet van toepassing

Gegevens voor de bestanddelen: Polyester polyol

|| Geen relevante data gevonden.

Gegevens voor de bestanddelen: Polypropyleenglycol

|| Voor deze groep van producten: Het materiaal breekt biologisch gemakkelijk af. Doorstaat OECD test(-en) voor snelle biologische afbreekbaarheid. Biologische afbraak kan voorkomen onder anaerobe condities (in de afwezigheid van zuurstof).

Gegevens voor de bestanddelen: 2,2'-Oxydiethanol

|| Het materiaal breekt biologisch gemakkelijk af. Doorstaat OECD test(-en) voor snelle biologische afbreekbaarheid. Het materiaal is uiteindelijk biologisch afbreekbaar. Bereikt meer dan 70 % mineralisatie in OECD test(en) voor inherent biologische afbraak.

|| **OECD Biologische afbreekbaarheidstesten:** Gebaseerd op analogie.

Biologische afbreekbaarheid	Blootstellings- tijd	Methode	Tijdsinterval per 10 dagen
90 - 100 %	20 d	OECD test 301A	Geslaagd
82 - 98 %	28 d	OECD test 302C	Niet van toepassing

Gegevens voor de bestanddelen: Kalium-2-ethylhexanoaat

|| Gebaseerd op de informatie voor een gelijkaardig product: Van het materiaal wordt verwacht dat het redelijk biologisch afbreekbaar is. Het materiaal is uiteindelijk biologisch afbreekbaar. Bereikt meer dan 70 % mineralisatie in OECD test(en) voor inherent biologische afbraak.

Gegevens voor de bestanddelen: Triethylfosfaat

|| Het materiaal is uiteindelijk biologisch afbreekbaar. Bereikt meer dan 70 % mineralisatie in OECD test(en) voor inherent biologische afbraak.

|| **OECD Biologische afbreekbaarheidstesten:**

Biologische afbreekbaarheid	Blootstellings- tijd	Methode	Tijdsinterval per 10 dagen
> 90 %	28 d	OECD test 302B	Niet van toepassing

12.3 BioaccumulatieGegevens voor de bestanddelen: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan

|| **Bioaccumulatie:** Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

|| **Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow):** 1,68 geschat

Gegevens voor de bestanddelen: Polyether polyol

|| **Bioaccumulatie:** Er wordt geen bioconcentratie verwacht, als gevolg van het hoge moleculair gewicht (MW groter dan 1000).

Gegevens voor de bestanddelen: Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

|| **Bioaccumulatie:** Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

|| **Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow):** 2,59 Gemeten

|| **Bioconcentratiefactor (BCF):** 0,8 - 4,6; Cyprinus carpio (Karper); Gemeten

Gegevens voor de bestanddelen: Polyester polyol

|| **Bioaccumulatie:** Er wordt geen bioconcentratie verwacht, als gevolg van het hoge moleculair gewicht (MW groter dan 1000).

Gegevens voor de bestanddelen: Polypropyleenglycol

|| **Bioaccumulatie:** Er wordt geen bioconcentratie verwacht, als gevolg van het hoge moleculair gewicht (MW groter dan 1000).

Gegevens voor de bestanddelen: 2,2'-Oxydiethanol

|| **Bioaccumulatie:** Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

|| **Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow):** -1,98 geschat

|| **Bioconcentratiefactor (BCF):** 100; Vis; Gemeten

Gegevens voor de bestanddelen: Kalium-2-ethylhexanoaat

|| **Bioaccumulatie:** Voor gelijkaardige stof(fen) Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

Gegevens voor de bestanddelen: Triethylfosfaat

|| **Bioaccumulatie:** Bioconcentratiepotentieel is laag (BCF < 100 of log Pow < 3).

|| **Verdelingscoëfficiënt, n-octanol/water (log Pow):** 0,80 Gemeten

12.4 Mobiliteit in de bodem

Gegevens voor de bestanddelen: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan

Mobiliteit in de bodem: Potentie tot verspreiding in de grond is hoog (Koc tussen 50 en 150).
Bodem organische koolstof/water verdelingscoëfficiënt (Koc): 97 geschat
Constante van Henry (H): $5,00^E-02$ atm*m³/mole; 25 °C Gemeten

Gegevens voor de bestanddelen: Polyether polyol

Mobiliteit in de bodem: Geen relevante data gevonden.

Gegevens voor de bestanddelen: Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

Mobiliteit in de bodem: Potentie tot verspreiding in de grond is gering (Koc tussen 2000 en 5000).
Bodem organische koolstof/water verdelingscoëfficiënt (Koc): 1.300 geschat
Constante van Henry (H): $< 1,35^E-05$ atm*m³/mole; 25 °C geschat

Gegevens voor de bestanddelen: Polyester polyol

Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

Gegevens voor de bestanddelen: Polypropyleenglycol

Mobiliteit in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

Gegevens voor de bestanddelen: 2,2'-Oxydiethanol

Mobiliteit in de bodem: Wegens de zeer lage Henry's Constante, wordt niet verwacht dat het vervliegen van natuurlijke wateren of vochtige grond een belangrijke factor zal zijn voor het milieu., Potentie tot verspreiding in de grond is heel hoog (Koc tussen 0 en 50).
Bodem organische koolstof/water verdelingscoëfficiënt (Koc): < 1 geschat
Constante van Henry (H): $7,96^E-10$ atm*m³/mole; 25 °C geschat

Gegevens voor de bestanddelen: Kalium-2-ethylhexanoaat

Mobiliteit in de bodem: Voor gelijkaardige stof(fen), Potentie tot verspreiding in de grond is heel hoog (Koc tussen 0 en 50).

Gegevens voor de bestanddelen: Triethylfosfaat

Mobiliteit in de bodem: Potentie tot verspreiding in de grond is heel hoog (Koc tussen 0 en 50)., Wegens de zeer lage Henry's Constante, wordt niet verwacht dat het vervliegen van natuurlijke wateren of vochtige grond een belangrijke factor zal zijn voor het milieu.
Bodem organische koolstof/water verdelingscoëfficiënt (Koc): 48 geschat
Constante van Henry (H): $3,60^E-08$ atm*m³/mole; 25 °C Gemeten

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Gegevens voor de bestanddelen: 1,1,1,2-Tetrafluorethaan

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

Gegevens voor de bestanddelen: Polyether polyol

Dit mengsel bevat geen stof die wordt beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

Gegevens voor de bestanddelen: Tris(2-chloor-1-methylethyl)fosfaat

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

Gegevens voor de bestanddelen: Polyester polyol

Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

Gegevens voor de bestanddelen: Polypropyleenglycol

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

Gegevens voor de bestanddelen: 2,2'-Oxydiethanol

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Deze stof is niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB).

Gegevens voor de bestanddelen: Kalium-2-ethylhexanoaat

Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

Gegevens voor de bestanddelen: Triethylfosfaat

Deze stof is niet beoordeeld voor persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT).

12.6 Andere schadelijke effecten

Product bevat geen ozonafbrekende componenten.

Sectie 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Niet in riolen, op bodem of op oppervlaktewater lozen. Dit product moet volgens EG Richtlijn 2008/98/EC als gevaarlijk afval behandeld worden wanneer het ongebruikt en niet gecontamineerd verwijderd wordt. De verwijderingsmethodes moeten in overeenstemming zijn met alle nationale en plaatselijke wettelijke bepalingen die de verwijdering van gevaarlijk afval reglementeren. Voor gebruikt, gecontamineerd product en voor residu van het product kunnen verdere evaluaties nodig zijn. Inhoud onder druk. Houder niet doorboren of verbranden.

Sectie 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

WEG & SPOOR

'Proper Shipping Name': AEROSOLEN, VERSTIKKEND

Gevarenklasse: 2.2 ID nummer: UN1950

Classificatie: 5A

Milieugevaar: Neen

ZEETRANSPORT

'Proper Shipping Name': AEROSOLS

Gevarenklasse: 2 ID nummer: UN1950

EMS nr.: F-D,S-U

Zeevervuiler: Neen

LUCHT

'Proper Shipping Name': AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

Gevarenklasse: 2.2 ID nummer: UN1950 Verpakkingsinstructies Goederen: 203

Verpakkingsinstructies, Passagiers: 203

Milieugevaar: Neen

BINNENWATERS

'Proper Shipping Name': AEROSOLEN, VERSTIKKEND

Gevarenklasse: 2.2 ID nummer: UN1950

Classificatie: 5A

Milieugevaar: Neen

Sectie 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS)

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen in de EINECS-lijst of zijn vrijgesteld.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing.

Sectie 16. OVERIGE INFORMATIE**Gevarenaanduiding in rubriek 3 “Samenstelling en informatie over de bestanddelen”**

H302	Schadelijk bij inslikken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

R-zinnen in de rubriek ‘SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN’

R22	Schadelijk bij opname door de mond.
R36	Irriterend voor de ogen.

Literatuur over het product

Extra informatie over dit product is verkrijgbaar via uw verkoper of contactpersoon van de klantenservice.

Revisie

Identificatienummer: 1038684 / 3008 / Aanmaakdatum: 2012/05/14 / Versie: 2.0

De meest recente herzieningen worden aangeduid door de dubbele verticale lijn in vet gedrukt op de linkerkant van het document.

Dow Benelux B.V. vraagt aan elke klant of ontvanger van dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) het aandachtig te lezen en, indien nodig, de juiste deskundigen te raadplegen om de gegevens in dit VIB te begrijpen en om op de hoogte te zijn van de gevaren die het product met zich meebrengt. De informatie in dit document wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op de aanmaakdatum van dit document. Er wordt echter geen expliciete of impliciete garantie gegeven. Wettelijke bepalingen kunnen veranderen en ze kunnen verschillend zijn afhankelijk van het land. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om te verzekeren dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn met alle plaatselijke wettelijke bepalingen. De informatie in dit document heeft enkel betrekking op het product zoals het verscheept wordt. Vermits de omstandigheden waarin het product gebruikt wordt niet door de producent kunnen gecontroleerd worden, moet de koper/gebruiker de omstandigheden bepalen, waarin het product in alle veiligheid kan gebruikt worden. Omwille van de proliferatie van informatiebronnen, zoals Veiligheidsinformatiebladen (VIBs) van verschillende producenten, zijn wij niet verantwoordelijk en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor Veiligheidsinformatiebladen die via andere bronnen bekomen werden. Indien U een Veiligheidsinformatieblad via een andere bron heeft ontvangen, of indien U niet zeker bent dat U in bezit bent van de meest recente versie van een Veiligheidsinformatieblad, gelieve ons te contacteren.